



NEWS 21/2007

ARDEX DS 40 - kročejově izolační a separační rohož



ARDEX DS 40:

- !!! kročejový útlum 14 dB
- !!! velmi nízká konstrukční výška -4,5mm
- !!! pro pokládku dlažby, přírodního kamene
- !!! zabraňuje pnutí a přemostňuje trhliny v podkladu, umožňuje pokládku na kritickém podkladu
- !!! na jakýkoliv podklad (cementové i anhydritové potěry, dřevěné podlahy, stará keramika, nátěry, staré PVC apod.)
- !!! vhodná při rekonstrukcích a jako dodatečnou redukci zvuků, které jsou znásobovány dlažbou
- !!! zatížení až 2KN/m²
- !!! nejedná se o žádný recyklát odpadů, ekologicky nezávadný
- !!! jednoduché řezání a pokládka do lepidla ARDEX FB 9L, brzy po aplikaci pochůzná



Pozvánka na praktickou prezentaci

ARDEX DS 40:

Brno, Raab Karcher staviva a.s., 13.2. 9-11 hod.
Ostrava, DOVA a.s., 22.2. 8,30-12 hod.
Olomouc, SPIKAS s.r.o., 27.2. 8,30-12 hod.
Příbram, Raab Karcher staviva a.s., 27.3. 9-11 hod.
Vestec, Raab Karcher staviva a.s., 20.3. 9-11 hod.
Bratislava, MPL SK, 12.2. 13-15 hod.
Žilina, WOODCOTE a.s., 26.2. 9-11 hod.
Případná změna termínu vyhrazena na www.ardex.cz