



# NEWS 28/2007

## Univerzál pro sanaci betonových konstrukcí nejen balkonů



Opravovanou část je nutno mechanicky zbavit nepevných a zvětralých částic a výztuž dokonale očistit od rzi.



Očištěnou výztuž natřít epoxidovou ochranou výztuže ARDEX FB.  
viz pozn.



Na předvlhčený podklad aplikovat kontaktní můstek pačkové konzistence z ARDEX B 14. Poté provést hrubou reprofilaci ze stejného materiálu nastaveného 40% potěrovým nebo křemičitým pískem zrnitosti 0-4 mm.



**ARDEX B 14** univerzální hmota pro všechny pracovní kroky:

- Δ adhezní můstek
- Δ hrubá reprofiláční hmota
- Δ jemná reprofiláční hmota
- Δ egalizační stěrka

• pozn. v případě dostatečného krytí výztuže opravnou hmotou, je možné použít ARDEX B 14 přímo jako ochranu výztuže proti korozi.

**JIŽ PO 1,5 HODINĚ LZE PŘÍSTOUPIT K DALŠÍM PRACOVNÍM KROKŮM!**



Po zavednutí materiálu reprofilovaného podkladu (po ca. 30 min.) přebytečný materiál oříznout zednickou lžící a provést egalizační finální stěrku z materiálu ARDEX B 14 bez přídavku písku.