



NEWS 14/2006



Spárovací hmota ARDEX FL

NOVĚ V BARVĚ ANTRACIT

I silikon



Snadné čištění . .



. . s nevymytou plnou spárou

Použití: fasádní pásy, cotto a cihlová dlažba, klinker, provozy s vysokou mechanickou zátěží, chodníky, chodby, prodejny, sklady, dílny, opravy, obytné prostory, garáže, ochozy, bazénů, terasy, balkony, lodžie.

Pozvánka na praktickou prezentaci

ARDEX FL:

Brno, Raab Karcher staviva a.s., 28.7. 9-11 hod.
Ostrava, DOVA a.s., 12.7. 8-12 hod.
Olomouc, SPIKAS s.r.o. 19.7. 8-12 hod.
Praha, SORTIM s.r.o. 19.7. 9-12 hod.
Příbram, Raab Karcher staviva a.s., 27.7. 9-11 hod.
Turnov, K+K SIKOLA, 18.7. 9-11 hod.
Bratislava, MPL Bratislava, 19.7. 10-12 hod.
Žilina, WOODCOTE a.s., 25.7. 9-12 hod.

VÝHODY:

- ✦ nízká spotřeba
- ✦ pro interiér a exteriér
- ✦ pro šířku spáry od 4 do 15 mm
- ✦ přenáší pnutí
- ✦ vodoodpudivá
- ✦ pochůzná za 1,5 hod. po aplikaci
- ✦ brzy po aplikaci zatížitelná
- ✦ flexibilní
- ✦ vysoká pevnost 60 MPa (Brinell)